Famiglie di prodotti

Compact Rail

- Sistema auto-allineante
- Protetto da impurità
- Movimento fluido, elevata velocità

X-Rail

- Guida disponibile in acciaio INOX
- Resistente a liquidi e graffi
- Sistema auto-allineante

Easyslide

- Guida lineare compatta e duratura
- Movimento fluido e affidabile
- Facile da montare

Mono Rail

- Elevata rigidità
- Elevata capacità di carico
- Medesime capacità di carico in tutte le direzioni

Curviline

- Guide ricurve per movimenti non lineari
- Raggio costante o variabile
- Soluzioni customizzate

Caratteristiche tecniche

Riferimento		Sezione	Forma della guida	Piste temprate	Auto-allineamento	Cursore		Anticorrosione	Taglia	Massima capacità di carico per cursore [N]		Massima capacità di carico dinamico [N] C 100	Massimo momento [Nm]			Massima lunghezza della guida [mm]	Massima velocità* [m/s]	Massima Accelerazione [m/s²]	Intervallo di temperatura
Famiglia	Prodotto					Sfere	Cuscinetti			C_0 rad	C_0 ax		M_x	M_y	M_z				
Compact Rail	TLC KLC ULC			√	+++			****	18-28-35-43-63	15000	10000	36600	350	689	1830	4080**	9	20	-30°C/+120°C
X-Rail	TEX TES UEX UES				+++				20-30-45	1740	935	****				3120	1.5	2	-30°C/+100°C TEX-UEX -30°C/+120°C TES-UES
Easyslide	SN			√	++			****	22-28-35-43-63	122000	85400	122000	1120,7	8682	12403	1970	0,8		-30°C/+130°C
	SNK			√	+			****	43	10858	7600	10858	105	182	261	2000**	1,5		-20°C/+70°C
Mono Rail	MR			√	-				15-20-25-30-35-45-55	249000		155000***	5800	6000	6000	4000**	3,5	20	-10°C/+60°C
	MMR			√	-			****	7-9-12-15	8385		5065	171,7	45,7	45,7	1000**	3	250	-40°C/+80°C
Curviline	CKR CVR				+			****	16,5-23	1615	1130	****				3240	1,5	2	-30°C/+80°C

I dati riportati devono essere verificati in base all'applicazione.
Per una panoramica completa dei dati tecnici, è possibile consultare i nostri cataloghi su www.rollon.com.
* I valore massimo è definito in base all'applicazione.
** Una corsa più lunga è disponibile per le versioni giuntate.
*** C 50
**** Per ulteriori informazioni rivolgersi a Rollon.

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Forniture per l'Industria Gelmini S.r.l.
Sede - Via Cerati, 3/A | 43126 Parma
Tel. 0521.993844 | Fax 0521.291688
Filiale - Via Tiziano, 11 | 46040 Z.I. Guidizzolo (MN)
Tel. 0376.847123 | Fax 0376.840319
www.forniturегelmini.com | info@forniturегelmini.it
Acquista on-line su www.gelmini-shop.it