LOCTITE®

# CON LA NUOVA PENNA LOCTITE 518 TUTTO E' PERFETTO

## Il nuovo roller rende l'applicazione delle guarnizioni liquide rapida e più semplice

**Con la nuova penna LOCTITE 518, la guarnizione che ti serve è a portata di mano**

Le guarnizioni pretagliate perdono, si tagliano e si rilassano. Non riescono a riempire tutti gli spazi e le imperfezioni superficiali. Le guarnizioni liquide LOCTITE sono più affidabili. Riempiono tutti i gap bagnando sempre l'intera superficie. E, contrariamente alle guarnizioni preformate, tutte le forme e dimensioni sono sempre disponibili.

**Scopri quanto puoi risparmiare passando alle guarnizioni liquide LOCTITE: contatta il Servizio Tecnico di Henkel**

**+39 02 35792 963**

**manutenzione-loctite@henkel.com**

**Vantaggi del sigillante per flange LOCTITE 518:**

- ✓ Non si ritira, non forma crepe o rilassamenti - mantiene la tensione di fissaggio
- ✓ Riempie tutte le cavità – previene le perdite ed il trafilamento
- ✓ Distribuisce i carichi in modo uniforme e non si crepa o taglia
- ✓ Previene la corrosione rendendo più semplice lo smontaggio

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Henkel

LOCTITE®

**Il metodo più facile per applicare guarnizioni liquide**

La nuova penna LOCTITE 518 combina la capacità di evitare perdite del sigillaflange 518, con un applicatore a roller che rende l'applicazione di un sigillaflange liquido più semplice che mai - per applicazioni pulite e senza sprechi.

LOCTITE 518 forma una sigillatura flessibile, forte e resistente alle sostanze chimiche che riempie tutte le cavità, non si degrada e non si rompe. Per utilizzo su flange rigide e a contatto in ferro, acciaio e alluminio, incluse superfici leggermente contaminate.

## VANTAGGI

- Facile da applicare
- Riduce i costi di magazzino – 1 confezione per una guarnizione di qualsiasi forma e dimensione
- Copertura totale della superficie
- Sigillatura affidabile e di lunga durata
- Nessun gap, rottura o distorsione del foro del bullone
- Alte prestazioni su metalli passivi anche senza attivatore
- Elevata resistenza allo scoppio
- Facile smontaggio

**Proprietà del sigillaflange LOCTITE 518**

| Max Gioco | Resistenza a trazione su acciaio* | Resistenza a trazione su alluminio* | Velocità di polimerizzazione | Sigillatura istantanea a bassa pressione | Fluorescenza | Temperatura di esercizio | Confezione | Certificazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 mm | 5,5 N/mm² (MPa) | 5,4 N/mm² (MPa) | 4 –24 h senza primer, 30 min – 2 h con primer | Sì | Sì | -55 °C - 150 °C | penna 25ml siringa 50ml cartuccia 300ml | NSF P1 NSF/ANSI 61 |

*polimerizzato 24 h a 22 °C, ISO 4587

**Henkel Italia S.r.l.**
via Carlo Amoretti, 78
20157 Milano

Tel.: (+39) 02 35792 963
Fax: (+39) 02 35792 940
**manutenzione-loctite@henkel.com**
**www.loctite.it**
**www.henkel.it**

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

**Forniture per l'Industria Gelmini S.r.l.**
Sede - Via Cerati, 3/A, 43126 Parma T.0521.993844
Filiale - Via Tiziano, 11 | 46040 Z.I. Guidizzolo (MN)
Tel. 0376.847123
Fax Unico 0521.986694
www.forniturегelmini.com | info@forniturегelmini.it
**Acquista on-line su www.gelmini-shop.it**

Le informazioni qui contenute sono da intendersi a titolo di riferimento. Per maggiori informazioni contattate il servizio tecnico Henkel.
Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in the US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2018

Henkel