forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Rilubrificazione affidabile di più punti

NUOVO

Lubrificatore automatico multipunto SKF serie TLMP

I Lubrificatori automatici multipunto serie TLMP sono stati progettati per rilubrificare in maniera affidabile molteplici punti. Questo robusto sistema di lubrificazione automatica viene fornito come kit completo che comprende il lubrificatore e i necessari tubi e raccordi. Progettati per erogare il lubrificante a un numero di punti da uno a diciotto, i dispositivi serie TLMP sono dotati di uscite che possono essere chiuse con appositi tappi e sono semplici da installare e programmare attraverso il tastierino con display a LED.

Dotati di serbatoio da quasi un litro, questi versatili lubrificatori prevedono una paletta di miscelazione per evitare la separazione del grasso e consentire l'impiego di un maggior numero di lubrificanti. La serie TLMP, in classe di protezione IP elevata, è resistente alle vibrazioni e ai lavaggi e impedisce l'ingresso di agenti contaminanti. Inoltre, l'unità consente tramite un comando esterno di disabilitare temporaneamente la lubrificazione interrompendo l'alimentazione.

Vantaggi dei lubrificatori serie TLMP

- Installazione e programmazione semplificate
- Kit completo
- Idonei per un numero di punti da uno a diciotto
- Allarmi di basso livello e malfunzionamento; possibilità di segnalazioni in remoto
- Funzione esterna per interrompere l'alimentazione
- Disponibili in versioni con voltaggi differenti
- Sviluppati per applicazioni industriali, macchine agricole e macchine operatrici

I dispositivi serie TLMP sono forniti corredati dei seguenti elementi

TLMP 1008	TLMP 1018	
1 ×	1 ×	Pompa
1 ×	1 ×	Materiale di montaggio per l'unità pompa
2 ×	2 ×	Connettori elettrici
20 m	50 m	Tubo in plastica, Nylon, 6× 1,5 mm
8 ×	18 ×	Connettori dritti per tubo per l'applicazione G 1/8
8 ×	18 ×	Tappi per connettori tubo
7 ×	17 ×	Tappi di chiusura uscite

Nipplo di riempimento (LAGF 1-H)
Sostituisce il nipplo standard per consentire un rabbocco più rapido del lubrificante attraverso la pompa di riempimento.

Tubo flessibile con nipplo di riempimento (LAGF 1-F)
Permette l'utilizzo del nipplo LAGF 1-H collegandolo alla pompa di riempimento. (LAGF 18 o LAGF 50).

Filtro per evitare la contaminazione del grasso da particelle in sospensione nell'aria

Paletta di miscelazione per evitare la separazione del grasso

L'elemento pompa consente una pressione di esercizio massima di 120 bar

Alloggiamento metallico robusto per una lunga durata di esercizio

Nipplo di riempimento

Display a LED per semplificare la programmazione

Il blocco divisore offre flessibilità consentendo l'impiego di un numero di uscite da una a otto

Il sensore di controllo ciclo assicura l'erogazione del lubrificante alle uscite

Un allarme segnala quando il serbatoio è vuoto o un'uscita è ostruita

Dati tecnici

Appellativo	TLMP 1008 e TLMP 1018
Numero di uscite di lubrificazione	
TLMP 1008	1–8
TLMP 1018	1–18
Consistenza grassi compatibili	NLGI 2, 3
Pressione massima	120 bar
Massima distanza dal punto di lubrificazione	5 m
Portata	0,1 - 40 cm^3/giorno per uscita
Portata elemento pompante	Circa 0,2 cm^3 (per ciclo), circa 1,7 cm^3 (al minuto)
Capacità serbatoio	1 litro
Volume utile serbatoio	Circa 0,5–0,9 litri
Riempimento	Attraverso un raccordo di lubrificazione idraulico $R^1/_4$
Posizione di installazione	Verticale (max scostamento ±5°)
Connettore di alimentazione	EN 175301-803 DIN 43650/A
Allarmi	per linee di alimentazione ostruite, serbatoio vuoto interno ed esterno
Funzione esterna	Scollegando l'alimentazione
Temperatura ambiente	da –25 a +70 °C
Classificazione IP	IP 67
Tubazioni di lubrificazione	
TLMP 1008	20 m, 6 x 1,5 mm, Nylon
TLMP 1018	50 m, 6 x 1,5 mm, Nylon
Peso	Circa 6 kg
Informazioni per l'ordinazione, 8 uscite	
TLMP 1008/24DC	24 V DC (–20/+30%)
TLMP 1008/120V	120 V AC 60 Hz (±10%)
TLMP 1008/230V	230 V AC 50 Hz (±10%)
Informazioni per l'ordinazione, 18 uscite	
TLMP 1018/24DC	24 V DC (–20/+30%)
TLMP 1018/120V	120 V AC 60 Hz (±10%)
TLMP 1018/230V	230 V AC 50 Hz (±10%)

forniture per l'industria gelmini s.r.l.

Forniture per l'Industria Gelmini S.r.l.
Sede - Via Cerati, 3/A, 43126 Parma T.0521.993844
Filiale - Via Tiziano, 11 | 46040 Z.I. Guidizzolo (MN)
Tel. 0376.847123
Fax Unico 0521.986694
www.forniturегelmini.com | info@forniturегelmini.it
Acquista on-line su www.gelmini-shop.it